







DIE GAYKO-FENSTERTYPEN IM ÜBERBLICK

	GAYKO LIFE 70 AD	GAYKO STYLE 70 AD	GAYKO FLAIR 70 AD	GAYKO VISION 70 AD	GAYKO LIFE 82 AD	GAYKO LIFE 82 MD	GAYKO LIFE-PASSIV 82
Dichtungstyp	AD	AD	AD	AD	AD	MD	MD
Bautiefe in mm	70	70	70	70	82	82	82
Ausstattungsoptionen:							
GAYKOESP	 ●	●	●	●	●	●	●
GAYKOGVS	 ○	○	○	○	○	○	○
Warme Kante	 ●	●	●	●	●	●	●
GAYKOTGS	 -	-	-	-	-	-	●
GAYKOEDS	 innen ○	-	-	-	innen oder außen ○	innen oder außen ○	innen oder außen ○
GAYKOFUSION außen	 ○	-	-	-	○	○	○
2-fach Wärmeschutzglas U _g -Wert 1,1 W/(m ² K)	U _w 1,3 ●	U _w 1,3 ●	U _w 1,3 ●	U _w 1,3 ●	U _w 1,2 ●	U _w 1,2 ●	-
3-fach Wärmeschutzglas U _g -Wert 0,7 W/(m ² K)	U _w 0,99 ○	U _w 0,99 ○	U _w 0,99 ○	U _w 0,99 ○	U _w 0,93 ○	U _w 0,90 ○	-
3-fach GAYKO-Thermotec 0,5 Verglasung U _g -Wert 0,5 W/(m ² K)	U _w 0,86 ⁷⁾ ○	U _w 0,86 ⁷⁾ ○	U _w 0,86 ⁷⁾ ○	U _w 0,86 ⁷⁾ ○	U _w 0,80 ○	U _w 0,77 ○	U _w 0,75 ●

● Grundausstattung ○ Sonderausstattung - nicht lieferbar

Berechnung entsprechend DIN EN 10077
bei 1flg. DK-Fenster: 1230 x 1480 mm
(Ψ_g-Wert 0,04 W/(mK))

7) mit Krypton-Gasfüllung

AD Anschlagdichtung
MD Mitteldichtung
U_w Wärmedurchgangskoeffizient
Fenster
U_g Wärmedurchgangskoeffizient Glas

- dritter Sicherheitsverschlusspunkt ab FFH 800 mm (DK-Beschlag)
dritter Sicherheitsverschlusspunkt ab FFH 800 mm und FFB 550 mm
(Dreh- und Stulpausführung)
- vierter Sicherheitsverschlusspunkt ab FFH 800 mm (DK-Beschlag)
vierter Sicherheitsverschlusspunkt ab FFH 800 mm und FFB 550 mm
(Dreh- und Stulpausführung)
- Anzahl der Sicherheitsverschlusspunkte je nach Fenstergröße!
- keine einbruchhemmenden Anforderungen an die Verglasung
- kein GAYKOESP im Flügelprofil mit 70 mm Ansichtshöhe (Kleiner Flügel)